

GMK 255-80

## GMK 255-80

|                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Abstützbreite max.</b>                                                                                                                                                                         | 6,30 m                                  |
| <b>Abstützlänge max.</b>                                                                                                                                                                          | 6,30 m                                  |
| <b>Antriebsart</b>                                                                                                                                                                                | 380 V / Diesel                          |
| <b>Baubreite</b>                                                                                                                                                                                  | 1,67 m                                  |
| <b>Bauhöhe</b>                                                                                                                                                                                    | 2,40 m                                  |
| <b>Bodenfreiheit</b>                                                                                                                                                                              | 0,13 m                                  |
| <b>Eigengewicht</b>                                                                                                                                                                               | 9300 kg                                 |
| <b>Non-Marking</b>                                                                                                                                                                                | Ja, Stahlkette (optional mit Gummipads) |
| <b>Max. Korblast / Hublast</b>                                                                                                                                                                    | 8000 kg                                 |
| <b>Höhe Transportstellung</b>                                                                                                                                                                     | 2,40 m                                  |
| <b>Länge Transportstellung</b>                                                                                                                                                                    | 5,90 m                                  |
| <b>Max. Hubhöhe</b>                                                                                                                                                                               | 25,50 m                                 |
| <b>Max. Ausladung</b>                                                                                                                                                                             | 18,80 m                                 |
| <b>Max. Steigungswinkel</b>                                                                                                                                                                       | 22%                                     |
| <b>Hakenhöhe</b>                                                                                                                                                                                  | 25,50 m                                 |
| <b>Seillänge</b>                                                                                                                                                                                  | 160 m                                   |
| <b>Stützdruck max.</b>                                                                                                                                                                            | 49 kN                                   |
| <b>Stützen</b>                                                                                                                                                                                    | Ja                                      |
| <b>Besonderheiten</b><br><br>Verfahrbar mit Lasten bis max. 1000 kg, optional mit Gummipads und Vakuum-Glassauger. Für die maximale Hublast und Ausladung ist ein Umbau der Maschine erforderlich |                                         |
| <b>Gesamtabmessungen</b>                                                                                                                                                                          | 5,90 x 1,67 m                           |







