

GSA 24 G

# Spezial-Arbeitsbühne 24m G

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	24,16 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	250 kg
<b>Antriebsart</b>	Hybrid
<b>Max. Reichweite</b>	12,45 m
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	6,39 x 0,99 x 1,97 m
<b>Länge Transportstellung</b>	6,39 m
<b>Baubreite</b>	0,99 m
<b>Höhe Transportstellung</b>	1,97 m
<b>Plattformmaße LxB</b>	0,67 x 1,36 m
<b>Pendelachse</b>	Nein
<b>Korbarm, Drehwinkel</b>	Nein
<b>Eigengewicht</b>	3330 kg
<b>Bodenfreiheit</b>	0,35 m
<b>Allrad</b>	Nein
<b>Stützen</b>	Ja
<b>Stützdruck max.</b>	23,7 kN
<b>Abstützung beidseitig LxB</b>	4,64 x 4,74 m
<b>Abstützung einseitig BxL</b>	3,80 x 6,50 m
<b>Abstützung schmal BxL</b>	2,74 x 6,50 m
<b>Schwenkbereich</b>	450°
<b>Fahrantrieb</b>	Ja, weiße Gummikette
<b>Drehbarer Korb</b>	Ja, +/- 90°
<b>Nur Inneneinsatz</b>	Nein
<b>Non-Marking</b>	Ja
<b>Besonderheiten</b>	Fahrwerk höhenverstellbar für Fahrten an Böschungen, wahlweise Elektro- oder Dieselantrieb, nutzbar zum Material-Handling bis zu 300 kg, optionaler Glas-Vakuumsauger verfügbar.



