

GERKEN

Mietprogramm

ARBEITSBÜHNEN, HEBETECHNIK UND KRANE



über 9000 Maschinen
über 600 verschiedene Typen

ÜBER UNS	3
-----------------	---

NACHHALTIGKEIT	4-5
-----------------------	-----

ARBEITSBÜHNEN	
Senkrechtlifte	7
Selbstfahrende Lifte	7
Scheren-Arbeitsbühnen	8-9
Teleskopmast-Arbeitsbühnen	10
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen	11
Ketten-Arbeitsbühnen	12
Teleskop-Arbeitsbühnen	13
Anhänger-Arbeitsbühnen	15
Spezial-Arbeitsbühnen	15
LKW-Arbeitsbühnen 3,5 Tonner	16
LKW-Arbeitsbühnen über 7,5 Tonnen	17
LKW-Arbeitsbühnen nur mit Bedienpersonal	18

HEBETECHNIK	
Materiallift	20
Elektro-Ameisen	20
Gabelstapler	20
Teleskopstapler	21
Rotor-Teleskopstapler	21

KRANE	
Anhängerkrane	22
Minikrane	22
Raupenkrane	22
LKW-Krane	23
Mobilkrane	23

Alles für Ihr Projekt bei GERKEN mieten!

Als Ihr zuverlässiger Partner für Vermietung von Arbeitsbühnen und einer Vielzahl weiterer Maschinentypen, finden wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Projekt. Ob auf Baustellen, in Industrieanlagen, bei der Landschaftspflege oder der Eventorganisation – mit nahezu 40 Standorten deutschlandweit und einem modernen sowie umfangreichen Fuhrpark von rund 9.000 Geräten mit über 650 Maschinentypen, stehen Ihnen unsere Experten jederzeit tatkräftig zur Seite. Darüber hinaus erweitern wir kontinuierlich unser umfassendes Sortiment an nachhaltigen Maschinen und investieren fortlaufend in innovative Technologien.

Um die maximale Sicherheit im Umgang mit unseren Arbeitsbühnen, Staplern oder Kranen zu gewährleisten, stellen wir Ihnen bei Bedarf einen unserer erfahrenen Bediener zur Seite oder vermitteln Ihren Mitarbeitern die nötigen Kenntnisse in unserem spezialisierten Schulungszentrum. Unsere Kurse entsprechen anerkannten Standards wie IPAF oder ISO 18878 und sind national oder international gültig. Unser umfassendes Angebot reicht von grundlegenden Bedienerschulungen über jährliche Unterweisungen bis hin zu E-Learning für Führungskräfte.

Entdecken Sie bei uns eine breite Palette an Geräten und Dienstleistungen aus einer Hand. Profitieren Sie von der engen Zusammenarbeit unserer Geschäftsbereiche wie GERKEN Krane, GERKEN Raumsysteme, GERKEN Baustellen-Absperr-Service und GERKEN Einsatzfahrzeuge.

Bringen Sie Ihr Projekt mit GERKEN auf Erfolgskurs.



KLEINER FUSSABDRUCK GROSSE WIRKUNG

Wir verfügen über ein breites Sortiment an grünen Fahrzeugen in Elektro und Hybrid:

Ein stetig wachsender Bestand an hybriden LKW-Arbeitsbühnen



GL 30 Q HYBRID



GTS 60-25(E) WA

Elektrische Teleskopstapler

Elektrische Scherenarbeitsbühnen mit bis zu 32 m Arbeitshöhe



GS 125-16 W

Elektrische Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen mit bis zu 28 m Arbeitshöhe



GG 208-25 AWkP



GL 26 M ELEKTRO

Klein, wendig und gleichzeitig gut für die Umwelt: Unsere vollelektrischen LKW-Arbeitsbühnen.

Unsere kleinen Elektro-Transporter sind 100% elektrisch



MMW TRANSPORTER P

Um die 95% unserer Spezial-Arbeitsbühnen sind Hybride



GSA 15 H



GT 440-24 EWakL

Elektrische Teleskoparbeitsbühnen mit bis zu 44 m Arbeitshöhe



GT 300-25 EWakLP

70 % unserer Maschinen
im Mietpark arbeiten emissionsfrei

WEITREICHENDE MÖGLICHKEITEN

Arbeitsbühnen

SENKRECHTLIFTE



GH – SENKRECHTLIFTE

Typ	Max. Arbeitshöhe	Antriebsart	Eigengewicht	Gesamtmaße L x B	Plattformmaße L x B	Max. Tragfähigkeit im Korb	Non-Marking
GH 081	8,12 m	230 V	307 kg	1,24 x 0,74 m	0,66 x 0,69 m	159 kg	✓
GH 083	8,30 m	230 V	611 kg	1,52 x 0,81 m	0,66 x 0,69 m	159 kg	✓
GH 111	11,10 m	230 V	356 kg	1,35 x 0,74 m	0,66 x 0,69 m	159 kg	✓
GH 111 S	11,10 m	230 V	349 kg	1,40 x 0,56 m	0,50 x 0,66 m	159 kg	✓
GH 143	14,32 m	230 V	547 kg	1,42 x 0,74 m	0,66 x 0,68 m	136 kg	✓

SELBSTFAHRENDE LIFTE



- Sehr kompakte Geräteabmessung in Arbeitsstellung
- Schmale Bauweise
- Ausschiebbarer Arbeitskorb
- Arbeitshöhe von 3 m bis 8 m
- Manueller Antrieb oder Batterieantrieb



GSL – SELBSTFAHRENDE LIFTE

Typ	Max. Arbeitshöhe	Antriebsart	Eigengewicht	Gesamtmaße L x B	Plattformmaße L x B	Max. Tragfähigkeit im Korb	Non-Marking
GSL 035	3,47 m	Manuell	196 kg	1,10 x 0,70 m	0,52 x 0,67 m	150 kg	✓
GSL 040	3,94 m	Batterie	170 kg	0,99 x 0,76 m	0,74 x 0,72 m	150 kg	✓
GSL 042	4,20 m	Manuell	319 kg	1,30 x 0,74 m	0,58 x 0,82 m	150 kg	✓
GSL 049-8 W	4,83 m	Batterie	510 kg	1,20 x 0,76 m	1,13 x 0,69 m	180 kg	✓
GSL 049-8 WI	4,87 m	Batterie	450 kg	1,20 x 0,77 m	1,14 x 0,68 m	180 kg	✓
GSL 052-8 W	5,19 m	Batterie	500 kg	1,38 x 0,76 m	1,19 x 0,56 m	200 kg	✓
GSL 055-8 W	5,66 m	Batterie	863 kg	1,40 x 0,78 m	1,00 x 0,75 m	227 kg	✓
GSL 056-8 W	5,66 m	Batterie	780 kg	1,38 x 0,77 m	0,98 x 0,67 m	227 kg	✓
GSL 056-8 WI	5,87 m	Manuell/Batterie	550 kg	1,44 x 0,77 m	1,28 x 0,70 m	240 kg	✓
GSL 057-8 WI	5,67 m	Batterie	790 kg	1,36 x 0,76 m	1,34 x 0,75 m	230 kg	✓
GSL 058-8 W	5,67 m	Batterie	880 kg	1,45 x 0,76 m	1,27 x 0,70 m	240 kg	✓
GSL 059-8 W	5,84 m	Batterie	862 kg	1,38 x 0,76 m	1,34 x 0,75 m	230 kg	✓
GSL 065-8 W	6,48 m	Batterie	895 kg	1,45 x 0,77 m	1,30 x 0,70 m	240 kg	✓
GSL 068-8 W	6,75 m	Batterie	980 kg	1,40 x 0,78 m	1,00 x 0,75 m	227 kg	✓
GSL 068-8 WI	6,72 m	Batterie	966 kg	1,44 x 0,77 m	1,02 x 0,77 m	227 kg	✓
GSL 078	7,78 m	Batterie	680 kg	1,28 x 0,78 m	0,78 x 0,82 m	200 kg	✓
GSL 078 P	7,78 m	Batterie	1010 kg	1,72 x 0,78 m	0,77 x 0,63 m	200 kg	✓



DETAILS



- Optimal für Arbeiten in besonders engen Regalgängen oder bei Einsatz auf unebenem Untergrund
- Fahr- und steuerbar, bei ausgeschobenen Zustand
- Arbeitshöhe von 6 m bis 33 m
- Hybrid-, Diesel- oder Batterieantrieb

GS – SCHEREN-ARBEITSBÜHNEN

Typ	Max. Arbeitshöhe	Antriebsart	Eigengewicht	Gesamtmaße L x B	Plattformmaße L x B	Plattformlänge ausgeschoben	Max. Tragfähigkeit im Korb	Non-Marking
GS 064-8 WI	6,50 m	Batterie	1120 kg	1,80 x 0,81 m	1,58 x 0,66 m	2,40 m	227 kg	✓
GS 076-8 W	7,68 m	Batterie	1610 kg	1,82 x 0,79 m	1,56 x 0,65 m	2,47 m	230 kg	✓
GS 076-8 WI	7,70 m	Batterie	1420 kg	1,90 x 0,76 m	1,64 x 0,75 m	2,59 m	230 kg	✓
GS 077-8 W	7,71 m	Batterie	1696 kg	1,78 x 0,79 m	1,56 x 0,65 m	2,46 m	230 kg	✓
GS 078 free	7,62 m	Batterie	1589 kg	1,85 x 0,82 m	1,70 x 0,73 m	2,56 m	275 kg	✓
GS 078-8 W	7,80 m	Batterie	1520 kg	1,91 x 0,79 m	1,72 x 0,75 m	2,59 m	230 kg	✓
GS 078-8 WI	7,70 m	Batterie	1420 kg	1,89 x 0,76 m	1,68 x 0,71 m	2,59 m	230 kg	✓
GS 079-8 W	8,00 m	Batterie	2160 kg	2,48 x 0,82 m	2,29 x 0,81 m	3,18 m	380 kg	✓
GS 080-8 W	7,90 m	Batterie	1967 kg	2,34 x 0,84 m	2,12 x 0,77 m	3,01 m	408 kg	✓
GS 080-8 WI	8,00 m	Batterie	1594 kg	2,34 x 0,84 m	2,12 x 0,77 m	2,96 m	408 kg	✓
GS 081-8 WI	8,10 m	Batterie	1810 kg	2,30 x 0,80 m	-	-	360 kg	✓
GS 082-12 W	8,30 m	Batterie	1922 kg	2,35 x 1,18 m	2,15 x 1,12 m	3,35 m	590 kg	✓
GS 083-8 W	8,30 m	Batterie	1834 kg	2,39 x 0,81 m	2,25 x 0,81 m	3,11 m	380 kg	✓
GS 083-12 W	8,22 m	Batterie	1950 kg	2,49 x 1,22 m	2,31 x 1,21 m	3,23 m	450 kg	✓
GS 099-8 WI	9,99 m	Batterie	2230 kg	2,48 x 0,82 m	2,28 x 0,81 m	3,18 m	230 kg	✓
GS 099-9 WI	9,87 m	Batterie	1890 kg	2,34 x 0,84 m	2,14 x 0,71 m	2,98 m	227 kg	✓
GS 099-12 W	9,90 m	Batterie	2107 kg	2,44 x 1,18 m	2,24 x 1,15 m	3,25 m	454 kg	✓
GS 099-12 W (JLG)	9,90 m	Batterie	2680 kg	2,50 x 1,17 m	2,50 x 1,10 m	3,73 m	450 kg	✓
GS 100-8 WI	10,04 m	Batterie	2190 kg	2,48 x 0,82 m	2,30 X 0,80 m	3,22 m	230 kg	✓
GS 100-12 W	9,89 m	Batterie	2624 kg	2,39 x 1,19 m	2,16 x 1,05 m	3,06 m	450 kg	✓
GS 101-12 W	10,06 m	Batterie	2330 kg	2,49 x 1,22 m	2,31 x 1,19 m	3,22 m	450 kg	✓
GS 101-18 AS	10,12 m	Diesel	3500 kg	3,37 x 1,79 m	2,50 x 1,50 m	3,95 m	567 kg	✗

Typ	Max. Arbeitshöhe	Antriebsart	Eigengewicht	Gesamtmaße L x B	Plattformmaße L x B	Plattformlänge ausgeschoben	Max. Tragfähigkeit im Korb	Non-Marking
GS 103-17 WB	10,25 m	Batterie	2760 kg	2,96 x 1,65 m	2,64 x 1,50 m	3,55 m	350 kg	✓
GS 116-12 WI	11,60 m	Batterie	2300 kg	2,33 x 1,17 m	2,17 x 1,13 m	3,33 m	317 kg	✓
GS 119-12 W	12,00 m	Batterie	3060 kg	2,48 x 1,15 m	2,27 x 1,12 m	3,22 m	320 kg	✓
GS 119-18 AS	11,98 m	Diesel	3770 kg	3,35 x 1,79 m	2,51 x 1,50 m	3,96 m	454 kg	✗
GS 120-9 WI	12,02 m	Batterie	3080 kg	2,53 x 0,90 m	2,26 x 0,87 m	3,65 m	300 kg	✓
GS 120-12 W	11,96 m	Batterie	2630 kg	2,45 x 1,21 m	2,29 x 1,17 m	3,22 m	300 kg	✓
GS 120-18 WAS	11,98 m	Batterie	3845 kg	3,34 x 1,79 m	2,51 x 1,49 m	3,96 m	454 kg	✓
GS 121-18 AS	12,09 m	Diesel	3965 kg	3,18 x 1,77 m	2,40 x 1,45 m	3,60 m	450 kg	✗
GS 122-23 WAXJSRG	12,17 m	Diesel	5700 kg	5,3 x 2,26 m	5,29 x 1,88 m	7,30 m	700 kg	✓
GS 124-10 WI	12,44 m	Batterie	2860 kg	2,71 x 0,98 m	2,46 x 0,98 m	3,65 m	350 kg	✓
GS 125-16 W	12,55 m	Batterie	3230 kg	2,81 x 1,58 m	2,36 x 1,49 m	3,70 m	450 kg	✓
GS 138-12 WI	13,83 m	Batterie	2990 kg	2,48 x 1,21 m	2,27 x 1,12 m	3,17 m	320 kg	✓
GS 139-12 WI	13,82 m	Batterie	2970 kg	2,40 x 1,20 m	2,25 x 1,12 m	3,15 m	350 kg	✓
GS 140-9 WI	14,07 m	Batterie	3000 kg	2,47 x 0,9 m	2,30 x 0,87 m	3,60 m	220 kg	✓
GS 140-12 WI	13,82 m	Batterie	3175 kg	2,48 x 1,21 m	2,29 x 1,18 m	3,21 m	350 kg	✓
GS 142-12 WI	14,20 m	Batterie	3400 kg	2,75 x 1,20 m	2,44 x 1,15 m	3,64 m	350 kg	✓
GS 148-18 WASPH	14,76 m	Hybrid	4900 kg	3,28 x 1,82 m	2,69 x 1,58 m	4,19 m	500 kg	✓
GS 150-23 WAXJSP	15,50 m	Diesel	6908 kg	4,89 x 2,34 m	-	7,37 m	680 kg	✓
GS 150-23 WAXS	15,24 m	Batterie	8200 kg	4,90 x 2,30 m	4,87 x 1,83 m	7,78 m	680 kg	✓
GS 151-19 WAP	15,15 m	Batterie	7310 kg	4,20 x 1,90 m	3,98 x 1,89 m	6,23 m	500 kg	✓
GS 151-23 WAXJSRPG	15,60 m	Diesel	7357 kg	4,89 x 2,34 m	4,79 x 1,82 m	7,37 m	680 kg	✓
GS 152-23 WAXJSRG	15,20 m	Diesel	7083 kg	4,88 x 2,28 m	4,81 x 1,84 m	7,40 m	680 kg	✓
GS 155-24 WB	15,45 m	Batterie	7590 kg	4,65 x 2,44 m	4,23 X 2,26 m	6,02 m	750 kg	✓
GS 160-12 WI	15,90 m	Batterie	3000 kg	2,46 x 1,23 m	2,29 x 1,17 m	3,60 m	250 kg	✓
GS 170-12 WI	16,90 m	Batterie	4670 kg	2,98 x 1,21 m	2,80 x 1,20 m	3,80 m	400 kg	✓
GS 171-12 WS	17,34 m	Batterie	5710 kg	3,28 x 1,22 m	2,79 x 1,17 m	3,79 m	400 kg	✓
GS 172-12 W	17,40 m	Batterie	6280 kg	3,37 x 1,26 m	-	-	500 kg	✓
GS 180-23 WAXJSP	18,17 m	Diesel	7662 kg	4,80 x 2,33 m	-	-	680 kg	✓
GS 186-20 W	18,56 m	Batterie	8660 kg	4,56 x 2,02 m	4,05 x 1,83 m	6,07 m	550 kg	✓
GS 195-24 WASGR	19,35 m	Diesel	10000 kg	4,83 x 2,49 m	4,52 x 2,37 m	7,22 m	750 kg	✓
GS 200-12 WS	19,86 m	Batterie	9360 kg	4,50 x 1,23 m	3,87 x 1,16 m	5,37 m	600 kg	✓
GS 220-25 WASPRG	21,70 m	Diesel	11990 kg	4,84 x 2,45 m	4,38 x 2,20 m	6,88 m	750 kg	✓
GS 224-12 WALS	22,22 m	Batterie	11000 kg	4,67 x 1,25 m	4,27 x 1,17 m	6,03 m	600 kg	✓
GS 225-12 WI	22,50 m	Batterie	9750 kg	4,2 x 1,22 m	3,98 x 1,20 m	5,37 m	450 kg	✓
GS 225-24 WASP	22,33 m	Batterie	12300 kg	4,83 x 2,45 m	4,46 x 2,29 m	-	750 kg	✓
GS 225-25 WALSR	22,50 m	Diesel	13000 kg	4,96 x 2,48 m	4,53 x 2,22 m	7,24 m	750 kg	✓
GS 275-25 WASPGH	27,50 m	Hybrid	24980 kg	6,59 x 2,51 m	6,12 x 2,29 m	8,23 m	1000 kg	✓
GS 280-13 WALS	28,00 m	Batterie	15950 kg	5,55 x 1,25 m	5,10 x 1,20 m	7,00 m	600 kg	✓
GS 280-25 WALSR	28,08 m	Diesel	19800 kg	5,95 x 2,53 m	7,57 x 2,12 m	7,57 m	1000 kg	✓
GS 280-25 WASP	28,02 m	Batterie	19800 kg	5,96 x 2,56 m	5,48 x 2,42 m	7,57 m	750 kg	✓
GS 320-14 WALS	32,01 m	Batterie	21500 kg	6,42 x 1,40 m	5,82 x 1,20 m	7,72 m	600 kg	✓
GS 320-26 WALSR	32,03 m	Diesel	23950 kg	6,72 x 2,62 m	6,20 x 2,45 m	9,56 m	1000 kg	✓
GS 330-14 WALS	33,03 m	Batterie	23950 kg	6,61 x 1,40 m	6,39 x 1,19 m	8,40 m	600 kg	✓
GS 330-30 WALS	33,63 m	Diesel	31200 kg	7,05 x 3,01 m	6,56 x 2,68 m	9,56 m	1000 kg	✓

TELESKOPMAST-ARBEITSBÜHNEN



- Sehr kompakte Geräteabmessung in Arbeitsstellung
- Arbeitshöhe von 8 m bis 15 m
- Batterieantrieb



GTM – TELESKOPMAST-ARBEITSBÜHNEN

Typ	Max. Arbeitshöhe	Max. Reichweite	Antriebsart	Eigengewicht	Gesamtmaße L x B x H	Plattformmaße L x B	Max. Tragfähigkeit im Korb	Non-Marking
GTM 082-10 W	8,17 m	2,50 m	Batterie	2120 kg	1,94 x 1,00 x 1,99 m	0,88 x 0,80 m	200 kg	✓
GTM 100-10 W	9,95 m	2,85 m	Batterie	2680 kg	2,70 x 1,00 x 2,01 m	0,99 x 1,03 m	200 kg	✓
GTM 100-10 WI	9,90 m	2,85 m	Batterie	2760 kg	2,52 x 1,00 x 1,99 m	0,99 x 1,00 m	200 kg	✓
GTM 101-10 W	9,95 m	3,15 m	Batterie	2720 kg	2,75 x 1,00 x 2,01 m	0,98 x 1,16 m	200 kg	✓
GTM 120-10 W	12,01 m	5,57 m	Batterie	4800 kg	3,38 x 0,98 x 1,99 m	0,90 x 0,70 m	200 kg	✓
GTM 120-12 W	12,10 m	5,18 m	Batterie	5300 kg	3,85 x 1,20 x 2,02 m	1,10 x 0,82 m	200 kg	✓
GTM 150-12 W	14,97 m	8,01 m	Batterie	7700 kg	4,11 x 1,20 x 2,24 m	1,08 x 0,98 m	200 kg	✓



GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNEN



- Große Reichweite ohne Abstützung
- Arbeitshöhe von 11 m bis 43 m
- Hybrid-, Diesel- oder Batterieantrieb



GG – GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNEN

Typ	Max. Arbeitshöhe	Max. Reichweite	Antriebsart	Eigengewicht	Gesamtmaße L x B x H	Plattformmaße L x B	Max. Tragfähigkeit im Korb	Non-Marking
GG 112-12 WQ	10,97 m	6,12 m	Batterie	7100 kg	5,74 x 1,22 x 2,01 m	1,22 x 0,76 m	230 kg	✓
GG 116-12 WQ	11,56 m	6,83 m	Batterie	7000 kg	5,68 x 1,20 x 2,00 m	1,10 x 0,73 m	230 kg	✓
GG 118-12 Wk	11,80 m	7,00 m	Batterie	6970 kg	5,42 x 1,21 x 2,00 m	1,15 x 0,81 m	250 kg	✓
GG 120-12 Wk	11,90 m	7,35 m	Batterie	6550 kg	5,50 x 1,20 x 1,99 m	1,20 x 0,96 m	200 kg	✓
GG 120-15 W	12 m	5,65 m	Batterie	3106 kg	4,08 x 1,52 x 1,95 m	0,90 x 0,60 m	200 kg	✓
GG 120-18 Ak	12 m	6,83 m	Diesel	4150 kg	5,51 x 1,81 x 2,02 m	1,49 x 0,77 m	230 kg	✗
GG 135-15 W	13,45 m	6,59 m	Batterie	3795 kg	4,14 x 1,52 x 2,02 m	1,24 x 0,99 m	215 kg	✓
GG 150-15 Wk	15,00 m	8,50 m	Batterie	7300 kg	6,95 x 1,49 x 1,98 m	1,20 x 0,75 m	230 kg	✓
GG 151-15 Wk	15,15 m	7,85 m	Batterie	6700 kg	6,03 x 1,52 x 1,97 m	1,21 x 0,95 m	200 kg	✓
GG 160-23 WAKLP	16,01 m	8,74 m	Diesel	6650 kg	6,73 x 2,30 x 2,27 m	1,80 x 0,78 m	230 kg	✓
GG 160-23 WAKPG	15,84 m	8,25 m	Diesel	6881 kg	6,69 x 2,28 x 2,25 m	1,83 x 0,76 m	454 kg	✓
GG 160-23 WAKR	16,01 m	8,74 m	Diesel	6200 kg	6,73 x 2,30 x 2,27 m	1,80 x 0,78 m	230 kg	✓
GG 161-18 Wk	16,12 m	8,87 m	Batterie	6900 kg	6,53 x 1,76 x 2,00 m	1,49 x 1,00 m	230 kg	✓
GG 165-23 WAKPR	16,54 m	8,57 m	Diesel	7600 kg	6,87 x 2,32 x 2,37 m	1,17 x 1,83 m	350 kg	✓
GG 170-15 Wk	16,97 m	9,84 m	Batterie	7345 kg	6,45 x 1,50 x 1,99 m	1,48 x 0,84 m	225 kg	✓
GG 170-18 Wk	16,85 m	9,70 m	Batterie	6950 kg	6,85 x 1,75 x 1,98 m	1,18 x 0,92 m	200 kg	✓
GG 171-15 Wk	16,94 m	9,81 m	Batterie	7780 kg	6,49 x 1,50 x 2,05 m	1,51 x 1,11 m	225 kg	✓
GG 173-20 AWKHR	17,33 m	9,60 m	Hybrid	5045 kg	6,38 x 2,01 x 2,13 m	1,72 x 0,78 m	225 kg	✓
GG 180-23 AkR	17,37 m	11,12 m	Diesel	7660 kg	7,51 x 2,26 x 2,24 m	1,80 x 0,78 m	230 kg	✗
GG 202-24 AKL	20,30 m	11,90 m	Diesel	10050 kg	8,45 x 2,40 x 2,73 m	2,10 x 0,77 m	230 kg	✗
GG 203-24 AkP	20,46 m	12,31 m	Diesel	10830 kg	8,60 x 2,44 x 2,56 m	1,83 x 0,92 m	230 kg	✗
GG 206-24 WQP	20,51 m	13,70 m	Batterie	6934 kg	10,10 x 2,41 x 2,54 m	1,83 x 0,76* m	230 kg	✓
GG 208-24 WAKLP	20,79 m	12,72 m	Diesel	9600 kg	8,85 x 2,43 x 2,52 m	2,41 x 0,90 m	230 kg	✓
GG 208-24 WAKLPG	20,79 m	12,72 m	Diesel	9600 kg	8,85 x 2,43 x 2,52 m	2,41 x 0,90 m	230 kg	✓
GG 208-24 WAKLPR	20,79 m	12,72 m	Diesel	9600 kg	8,85 x 2,43 x 2,52 m	2,41 x 0,90 m	230 kg	✓
GG 208-25 AWkP	20,81 m	11,95 m	Batterie	9300 kg	8,82 x 2,50 x 2,40 m	1,91 x 0,72 m	350 kg	✓
GG 209-23 AWkPHR	20,80 m	13,10 m	Hybrid	6640 kg	6,62 x 2,30 x 2,18 m	1,72 x 0,78 m	250 kg	✓
GG 209-24 AWkP	20,70 m	12,18 m	Batterie	9475 kg	8,48 x 2,41 x 2,49 m	1,72 x 0,58 m	350 kg	✓
GG 210-23 WkP	20,81 m	13,11 m	Batterie	6640 kg	6,63 x 2,30 x 2,18 m	1,79 x 0,85 m	250 kg	✓
GG 210-23 AWkPHR	20,81 m	13,02 m	Hybrid	6512 kg	6,50 x 2,29 x 2,15 m	1,80 x 0,86 m	225 kg	✓
GG 260-24 AKLG	25,60 m	16,10 m	Diesel	15950 kg	12,01 x 2,38 x 2,71 m	1,80 x 0,74 m	230 kg	✗
GG 265-25 WAKLPR	26,36 m	17,60 m	Diesel	15800 kg	11,84 x 2,48 x 2,97 m	2,41 x 1,11 m	350 kg	✓
GG 280-25 AWkPHR	27,97 m	19,36 m	Hybrid	14660 kg	9,26 x 2,49 x 2,63 m	2,40 x 0,91 m	280 kg	✓
GG 281-25 EWAKLP	28,11 m	18,90 m	Batterie	18400 kg	12,05 x 2,49 x 2,84 m	2,48 x 1,10 m	250 kg	✓
GG 320-25 AKLPR	32,10 m	21,75 m	Diesel	20100 kg	11,65 x 2,52 x 2,80 m	2,41 x 1,12 m	250 kg	✗
GG 400-25 AQLPG	40,10 m	20,25 m	Diesel	20046 kg	14,60 x 2,50 x 3,05 m	2,44 x 0,92 m	450 kg	✗
GG 430-25 AKLG	43,00 m	21,60 m	Diesel	20262 kg	12,80 x 2,46 x 3,07 m	1,82 x 0,76 m	272 kg	✗
GG 430-25 AKLPRG	42,30 m	21,97 m	Diesel	21031 kg	12,92 x 3,94 x 3,15 m	2,44 x 0,92 m	272 kg	✗

*Kompakt-Arbeitskorb verfügbar

KETTEN-ARBEITSBÜHNEN



- Große Reichweite ohne Abstützung
- Arbeitshöhe von 12 m bis 21 m
- Hybrid-, Diesel- oder Batterieantrieb



GTK / GTT – KETTEN-ARBEITSBÜHNEN

Typ	Max. Arbeitshöhe	Max. Reichweite	Antriebsart	Eigengewicht	Gesamtmaße L x B x H	Plattformmaße L x B	Max. Tragfähigkeit im Korb
GTK 124-14 Wk	12,38 m	7,00 m	Diesel/230V	2850 kg	4,09 x 1,41 (1,17 ohne Korb) m	1,30 x 0,73 m	230 kg
GTK 160-14(E) Wk	15,70 m	8,35 m	Elektro	3880 kg	5,21 x 1,35 x 1,99 m	1,27 x 0,73 m	230 kg
GTK 160-23 k	15,97 m	12,75 m	Diesel	8150 kg	9,57 x 2,24 x 2,29 m	2,44 x 0,92 m	270 kg
GTK 200-25	20,24 m	16,16 m	Diesel	14700 kg	8,73 x 2,47 x 2,72 m	1,98 x 1,26 m	250 kg
GTK 224-25 k	22,38 m	17,80 m	Diesel	12158 kg	10,23 x 2,49 x 2,54 m	2,44 x 0,91 m	230 kg
GTT 160-25 AkPRG	15,60 m	12,03 m	Diesel/4x4	7077 kg	9,17 x 2,52 x 2,57 m	2,44 x 0,92* m	454 kg
GTT 220-25 AkPRG	21,86 m	16,51 m	Diesel/4x4	13016 kg	9,78 x 2,58 x 2,79 m	2,44 x 0,92* m	454 kg

*optional mit 4 m Korb verfügbar (Änderung der Korblast auf 272 kg)

TELESKOP-ARBEITSBÜHNEN



- Große Reichweite ohne Abstützung
- Arbeitshöhe von 16 m bis 57 m
- Hybrid-, Diesel- oder Batterieantrieb



GT – TELESKOP-ARBEITSBÜHNEN

Typ	Max. Arbeitshöhe	Max. Reichweite	Antriebsart	Eigengewicht	Gesamtmaße L x B x H	Plattformmaße L x B	Max. Tragfähigkeit im Korb	Non-Marking
GT 157-25 AkP	15,96 m	11,97 m	Diesel	7121 kg	9,15 x 2,49 x 2,52 m	2,44 x 0,92 m	454 kg	✓
GT 157-25 WAKPG	15,96 m	11,97 m	Diesel	7121 kg	9,15 x 2,49 x 2,52 m	2,44 x 0,92 m	454 kg	✓
GT 157-25 WAKPRG	15,69 m	11,97 m	Diesel	7279 kg	9,15 x 2,49 x 2,52 m	2,44 x 0,92 m	454 kg	✓
GT 159-23 WAKRG	15,50 m	12,87 m	Diesel	6800 kg	8,40 x 2,28 x 2,30 m	2,30 x 0,80 m	230 kg	✓
GT 160-23 AkR	15,70 m	12,50 m	Diesel	6600 kg	8,40 x 2,26 x 2,24 m	1,81 x 0,78 m	230 kg	✗
GT 220-25 AkP	21,85 m	17,42 m	Diesel	11431 kg	9,75 x 2,50 x 2,82 m	2,44 x 0,93 m	454 kg	✗
GT 220-25 WAKPG	21,85 m	17,42 m	Diesel	11475 kg	9,75 x 2,50 x 2,82 m	2,44 x 0,93 m	454 kg	✓
GT 220-25 WAKPRG	21,85 m	17,42 m	Diesel	11475 kg	9,75 x 2,50 x 2,82 m	2,44 x 0,93 m	454 kg	✓
GT 224-24 AkPG	22,43 m	18,21 m	Diesel	12270 kg	10,20 x 2,48 x 2,60 m	2,44 x 0,92 m	230 kg	✗
GT 225-24 AkPR	22,56 m	18,79 m	Diesel	13320 kg	10,46 x 2,46 x 2,67 m	2,44 x 0,92 m	450 kg	✗
GT 230-24 AkP	23,30 m	17,90 m	Diesel	14700 kg	12,00 x 4,42 x 2,65 m	1,94 x 0,87 m	250 kg	✗
GT 230-24 AkPG	23,30 m	17,90 m	Diesel	14700 kg	12,00 x 2,42 x 2,65 m	1,94 x 0,87 m	250 kg	✗
GT 267-25 WAKLPR	26,70 m	19,80 m	Diesel	16600 kg	10,83 x 2,50 x 2,89 m	2,44 x 0,90 m	454 kg	✓
GT 279-25 WAKPRG	27,90 m	23,65 m	Diesel	18313 kg	12,27 x 2,49 x 2,82 m	2,45 x 0,92 m	454 kg	✓
GT 280-25 WAKPRG	27,90 m	23,65 m	Diesel	18104 kg	12,27 x 2,49 x 2,82 m	2,45 x 0,92 m	454 kg	✓
GT 286-25 EWAKLP	28,17 m	21,75 m	Batterie	18400 kg	11,71 x 2,49 x 2,79 m	2,43 x 1,22 m	454 kg	✓
GT 300-25 EWAKLP	30,30 m	23,30 m	Batterie	18900 kg	12,25 x 2,50 x 2,89 m	2,44 x 0,90 m	454 kg	✓
GT 303-25 WAKLPR	30,30 m	23,30 m	Diesel	18900 kg	12,25 x 2,50 x 2,89 m	2,44 x 0,90 m	454 kg	✓
GT 400-25 AkLRG	39,80 m	25,30 m	Diesel	20685 kg	14,20 x 3,99 x 3,15 m	2,45 x 1,11 m	454 kg	✗
GT 410-24 EWAKL	41,19 m	24,02 m	Hybrid	21600 kg	16,67 x 4,18 x 2,98 m	2,44 x 1,02 m	454 kg	✓
GT 431-25 AkLG	43,11 m	28,30 m	Diesel	21664 kg	20,28 x 2,50 x 3,08 m	2,44 x 0,92 m	454 kg	✗
GT 431-25 AkLRG	43,11 m	28,30 m	Diesel	21664 kg	20,28 x 2,50 x 3,08 m	2,44 x 0,92 m	454 kg	✗
GT 440-24 EWAKL	43,97 m	25,49 m	Hybrid	22650 kg	17,92 x 4,16 x 2,78 m	2,44 x 1,03 m	454 kg	✓
GT 481-25 AkRG	48,17 m	24,23 m	Diesel	22641 kg	16,19 x 2,50 x 3,06 m	-	340 kg	✗
GT 570-25 AkLPG	56,68 m	25,22 m	Diesel	25139 kg	16,28 x 2,50 x 3,09 m	2,44 x 0,92 m	340 kg	✗



HEBEN SIE DIE SICHERHEIT AUF DAS HÖCHSTE NIVEAU!

Wir schulen oder unterweisen Sie in unseren bundesweiten Schulungszentren gemäß nationalen oder internationalen Standards (DGUV-V1, ISO 18878 oder IPAF) im sicheren und effektiven Umgang mit Arbeitsbühnen, Staplern und Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung.

www.gerken-schulung.de
0211 97476 0

VIELSEITIG IN JEDEM FORMAT



ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNEN



- Geringes Eigengewicht
- Arbeitshöhe von 12 m bis 27 m



GA – ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNEN

Typ	Max. Arbeitshöhe	Max. Reichweite	Antriebsart	Eigengewicht	Gesamtmaße L x B x H	Abstützbreite beidseitig	Plattformmaße L x B	Max. Tragfähigkeit im Korb
GA 12 H	12,37 m	6,10 m	230 V	1340 kg	4,59 x 1,56/1,10* x 1,93 m	3,54 m	1,10 x 0,67 m	200 kg
GA 15 G	14,95 m	9,80 m	230V	1620 kg	6,47 x 1,81 x 2,11 m	4,46 m	1,30 x 0,70 m	215 kg
GA 18 G	18,05 m	11,10 m	230 V	1780 kg	7,43 x 1,85 x 2,10 m	4,29 m	1,40 x 0,80 m	215 kg
GA 21 G	20,70 m	11,00 m	230 V / Diesel	2440 kg	7,90 x 1,89 x 2,25 m	4,33 m	1,40 x 1,00 m	215 kg
GA 25 G	25,20 m	11,10 m	230 V	2500 kg	9,17 x 1,61 x 2,12 m	5,63 m	1,47 x 0,69 m	200 kg
GA 25 J	24,98 m	10,53 m	230 V	2450 kg	9,13 x 1,65 x 2,10 m	5,66 m	1,17 x 0,68 m	200 kg
GA 27 G	26,63 m	12,00 m	230 V	2800 kg	8,36 x 1,75 x 2,10 m	4,10 m	1,28 x 0,85 m	200 kg

*einteleoskopierbare Achse und Beleuchtungsleiste abnehmbar, dadurch verändert sich die Gerätebreite auf 1,10 m um z.B. den Zugang durch Doppeltüröffnungen zu ermöglichen

SPEZIAL-ARBEITSBÜHNEN



- Große Reichweite
- Arbeitshöhe von 15 m bis 50 m
- Hybrid-, Diesel- oder Batterieantrieb



GSA – SPEZIAL-ARBEITSBÜHNEN

Typ	Max. Arbeitshöhe	Max. Reichweite	Antriebsart	Eigengewicht	Gesamtmaße L x B x H	Abstützbreite beidseitig	Plattformmaße L x B	Max. Tragfähigkeit im Korb
GSA 15 H	14,69 m	7,59 m	Hybrid	1770 kg	5,22 x 1,38 x 2,08 m	3,70 x 4,00 m	1,38 x 0,80 m	200 kg
GSA 15 J	15,12 m	6,55 m	Hybrid	1940 kg	4,05 x 1,49 x 1,98 m	3,39 x 3,30 m	1,32 x 0,70 m	230 kg
GSA 18 H	18,35 m	8,35 m	Hybrid	2450 kg	5,19 x 1,39 x 1,98 m	3,05 x 3,35 m	1,39 x 0,71 m	200 kg
GSA 18 J	17,93 m	9,35 m	Diesel	2300 kg	4,45 x 1,38 x 2,01 m	3,40 x 3,30 m	1,30 x 0,70 m	230 kg
GSA 21 H	20,94 m	12,26 m	230V / Diesel	2980 kg	6,28 x 0,98 x 1,97 m	5,27 x 5,10 m	1,40 x 0,77 m	250 kg
GSA 21 J	21,04 m	12,26 m	Hybrid	3085 kg	6,28 x 0,98 x 1,97 m	5,27 x 5,10 m	1,27 x 0,95 m	250 kg
GSA 22 K	21,97 m	11,24 m	Hybrid	2990 kg	4,57 x 0,96 x 1,99 m	4,55 x 5,27 m	1,38 x 0,81 m	250 kg
GSA 23 H	23,20 m	15,60 m	Hybrid	3050 kg	6,20 x 0,99 x 1,99 m	4,70 x 4,70 m	1,20 x 0,80 m	250 kg
GSA 23 J	23,02 m	11,10 m	Hybrid	2990 kg	6,23 x 0,99 x 1,98 m	5,00 x 4,87 m	1,40 x 0,70 m	200 kg
GSA 24 G	24,16 m	12,45 m	Hybrid	3330 kg	6,39 x 0,99 x 1,97 m	4,64 x 4,74 m	1,36 x 0,67 m	250 kg
GSA 25 H	25,05 m	15,61 m	Hybrid	3000 kg	7,37 x 1,78 x 2,05 m	4,95 x 5,30 m	1,10 x 0,82 m	200 kg
GSA 25 J	25,20 m	18,00 m	Hybrid	3880 kg	7,00 x 1,58 x 2,16 m	5,50 x 5,80 m	1,25 x 0,80 m	200 kg
GSA 30 J	30,20 m	15,60 m	Hybrid	4300 kg	7,21 x 1,59 x 1,99 m	6,35 x 6,04 m	1,27 x 0,83 m	200 kg
GSA 30 L	30,02 m	16,70 m	Hybrid	4500 kg	7,82 x 1,58 x 1,98 m	6,35 x 6,04 m	1,32 x 0,96 m	400 kg
GSA 31 G	31,00 m	17,30 m	Hybrid	4700 kg	6,42 x 1,38 x 1,99 m	4,53 x 5,99 m	1,30 x 0,70 m	250 kg
GSA 31 H	30,87 m	17,52 m	Hybrid	4695 kg	8,20 x 1,27 x 2,05 m	6,86 x 6,19 m	0,77 x 1,38 m	400 kg
GSA 35 G	35,02 m	16,70 m	Hybrid	5534 kg	8,25 x 1,74 x 1,97 m	6,35 x 6,04 m	1,18 x 0,78 m	400 kg
GSA 50 H	50,47 m	18,90 m	Hybrid	13675 kg	9,40 x 1,62 x 2,25 m	5,90 x 7,74 m	1,53 x 0,81 m	200 kg

LKW-ARBEITSBÜHNEN 3,5 TONNER



- Kompakte Bauweise
- Fahrbar mit FSK B/3
- Arbeitshöhe von 11 m bis 30 m
- Hybrid- oder Dieselantrieb

GL – LKW-ARBEITSBÜHNEN 3,5 TONNER

Typ	Max. Arbeitshöhe	Max. Reichweite	Antriebsart	zul. Gesamtgewicht	Gesamtmaße L x B x H	Abstützbreite beidseitig	Plattformmaße L x B	Max. Tragfähigkeit im Korb
GL 11 B Hybrid	11,03 m	6 m	Hybrid	-	6,12 x 2,02 x 2,68 m	-	0,68 x 0,63 m	120 kg
GL 14 B Sprinter	13,65 m	8,50 m	Diesel	3500 kg	6,68 x 2,20 x 3,15 m	-	1,11 x 0,70 m	230 kg
GL 16 K	16,35 m	9,90 m	Diesel	3500 kg	6,78 x 2,12 x 2,80 m	-	1,20 x 0,70 m	200 kg
GL 16 L	16,17 m	11,18 m	Diesel	3500 kg	6,09 x 2,18 x 2,82 m	3,40 m	1,40 x 0,71 m	300 kg
GL 16 N	16,29 m	10,40 m	Diesel	3500 kg	7,12 x 2,25 x 2,95 m	2,29 m / 2,34 m	1,40 x 1,11 m	250 kg
GL 18 L Hybrid	18,08 m	10,08 m	Hybrid	3500 kg	7,80 x 2,28 x 2,83 m	3,15 m	1,38 x 0,75 m	250 kg
GL 20 K	20,22 m	9,40 m	Diesel	3500 kg	6,48 x 2,20 x 2,85 m	-	1,40 x 0,70 m	200 kg
GL 22 B	21,95 m	16,84 m	Diesel	3500 kg	7,76 x 2,23 x 3,03 m	3,67 m vorne / 3,51 m hinten	1,37 x 0,67 m	230 kg
GL 22 P	22,10 m	14,00 m	Diesel	3500 kg	7,25 x 2,10 x 3,01 m	3,48 m vorne / 3,33 m hinten	1,38 x 0,68 m	200 kg
GL 22 R	21,85 m	16,90 m	Diesel	3500 kg	6,93 x 2,20 x 2,99 m	3,66 m	1,41 x 0,69 m	230 kg
GL 22 T	22,35 m	14,18 m	Diesel	3500 kg	6,47 x 2,12 x 3,00 m	3,52 m vorne / 3,34 m hinten	1,37 x 0,66 m	200 kg
GL 23 M	23,25 m	10,70 m	Diesel	3500 kg	5,45 x 2,11 x 2,91 m	3,06 m vorne / 2,06 m hinten	1,39 x 0,81 m	230 kg
GL 23 P	22,72 m	17,07 m	Diesel	3500 kg	7,82 x 2,26 x 2,98 m	3,41 m	1,30 x 0,71 m	250 kg
GL 23 Q	22,78 m	16,53 m	Diesel	3500 kg	7,77 x 2,26 x 3,05 m	3,81 m	1,53 x 0,64 m	250 kg
GL 23 R	22,71 m	15,89 m	Diesel	-	7,78 x 2,26 x 3,01 m	3,48 m vorne / 3,55 m hinten	0,86x1,44 m	300 kg
GL 23 S	22,71 m	15,89 m	Diesel	-	-	3,48 m vorne / 3,55 m hinten	0,86 x 1,44 m	300 kg
GL 24 G	23,63 m	11,30 m	Diesel	3500 kg	6,93 x 2,16 x 2,52 m	3,00 m vorne / 2,14 m hinten	1,30 x 0,70 m	250 kg
GL 25 K	24,50 m	16,58 m	Diesel	3500 kg	7,80 x 2,30 x 3,03 m	3,52 m	1,39 x 0,70 m	230 kg
GL 25 L	24,50 m	16,60 m	Diesel	3340 kg	6,94 x 2,18 x 2,99 m	3,52 m	1,38 x 0,69 m	230 kg
GL 25 P	24,60 m	16,39 m	Diesel	3500 kg	8,00 x 2,25 x 3,02 m	3,48 m vorne / 3,55 m hinten	-	250 kg
GL 25 Q	24,43 m	15,62 m	Diesel	-	7,90 x 2,43 x 2,97 m	3,58 m vorne / 3,56 m hinten	1,34 x 0,63 m	250 kg
GL 25 R	24,43 m	15,62 m	Diesel	-	7,90 x 2,43 x 2,97 m	3,58 m vorne / 3,56 m hinten	1,34 x 0,63 m	250 kg
GL 26 K	26,03 m	16,50 m	Diesel	3500 kg	7,87 x 2,35 x 3,09 m	3,87 m	1,60 x 0,70 m	295 kg
GL 26 L	25,79 m	17,23 m	Diesel	-	7,81 x 2,34 x 3,08 m	3,79 m	1,40 x 0,73 m	250 kg
GL 27 J	26,80 m	14,80 m	Diesel	3500 kg	6,78 x 2,09 x 2,97 m	3,51 m vorne / 3,31 m hinten	1,39 x 0,70 m	230 kg
GL 27 K	26,85 m	16,25 m	Diesel	3500 kg	6,84 x 2,20 x 2,99 m	3,51 m vorne / 3,66 m hinten	1,37 x 0,68 m	230 kg
GL 27 L	27,10 m	16,32 m	Diesel	3500 kg	7,67 x 2,18 x 2,99 m	3,52 m vorne / 3,66 m hinten	1,39 x 0,67 m	230 kg
GL 27 M Hybrid	27,07 m	16,45 m	Hybrid	3500 kg	7,66 x 2,25 x 3,05 m	3,65 m vorne / 3,50 m hinten	1,37 x 0,67 m	225 kg

Typ	Max. Arbeitshöhe	Max. Reichweite	Antriebsart	zul. Gesamtgewicht	Gesamtmaße L x B x H	Abstützbreite beidseitig	Plattformmaße L x B	Max. Tragfähigkeit im Korb
GL 27 N	26,95 m	17,10 m	Diesel	3500 kg	7,90 x 2,25 x 3,02 m	3,50 m vorne / 3,55 m hinten	1,40 x 0,70 m	230 kg
GL 27 P	26,98 m	17,70 m	Diesel	-	7,47 x 2,27 x 3,07 m	3,78 m	1,65 x 0,72 m	295 kg
GL 27 Q	26,95 m	17,10 m	Diesel	3500 kg	7,90 x 2,25 x 3,02 m	3,50 m vorne / 3,55 m hinten	1,40 x 0,70 m	250 kg
GL 27 R	26,70 m	16,67 m	Diesel	-	7,77 x 2,19 x 3,05 m	2,43 m vorne / 3,56 m hinten	-	250 kg
GL 27 S	26,70 m	16,67 m	Diesel	-	7,77 x 2,19 x 3,05 m	2,43 m vorne / 3,56 m hinten	-	250 kg
GL 27 T	27,06 m	15,84 m	Diesel	-	7,49 x 2,36 x 3,07 m	3,37 m	-	230 kg
GL 29 H	28,80 m	16,84 m	Diesel	3500 kg	7,77 x 2,19 x 3,05 m	3,68 m	1,37 x 0,69 m	230 kg
GL 30 L	29,80 m	17,12 m	Diesel	3500 kg	8,10 x 2,33 x 3,08 m	3,89 m	1,34 x 0,66 m	250 kg
GL 30 M	29,80 m	17,12 m	Diesel	3500 kg	8,10 x 2,33 x 3,08 m	3,89 m	1,60 x 0,70 m	295 kg

LKW-ARBEITSBÜHNEN ÜBER 3,5 TONNEN



- Kompakte Bauweise
- Arbeitshöhe von 25 m bis 48 m
- Batterie-, Hybrid- oder Dieselantrieb

GL – LKW-ARBEITSBÜHNEN, FAHRBAR MIT ODER OHNE PERSONAL

Typ	Max. Arbeitshöhe	Max. Reichweite	Antriebsart	zul. Gesamtgewicht	Führerschein	Gesamtmaße L x B x H	Abstützbreite beidseitig	Plattformmaße L x B	Max. Tragfähigkeit im Korb
GL 25 N Elektro	24,50 m	16,22 m	Batterie	5000 kg	C1 / 3	7,84 x 2,44 x 3,13 m	3,61 m vorne / 3,44 m hinten	1,36 x 0,67 m	230 kg
GL 26 M Elektro	25,68 m	17,13 m	Batterie	4980 kg	C1 / 3	7,84 x 2,45 x 3,00 m	3,60 m	1,34 x 0,64 m	250 kg
GL 29 G	28,63 m	20,30 m	Diesel	7490 kg	C1 / 3	6,94 x 2,52 x 3,75 m	5,30 m	2,10 x 0,86 m	300 kg
GL 30 J	29,94 m	22,17 m	Diesel	7490 kg	C1 / 3	8,35 x 2,53 x 3,58 m	5,27 m	1,71 x 0,86 m	320 kg
GL 30 K	30,08 m	20,85 m	Diesel	7490 kg	C1 / 3	7,52 x 2,50 x 3,44 m	-	1,80 x 0,80 m	350 kg
GL 30 P	29,91 m	24,79 m	Diesel	7490 kg	C1 / 3	7,64 x 2,51 x 3,61 m	5,32 m	1,66 x 0,82 m	350 kg
GL 30 Q Hybrid	29,91 m	24,79 m	Hybrid	7490 kg	C1 / 3	7,64 x 2,51 x 3,61 m	5,32 m	1,66 x 0,82 m	350 kg
GL 30 R	29,91 m	24,79 m	Diesel	7490 kg	C1 / 3	7,64 x 2,51 x 3,61 m	5,32 m	1,66 x 0,82 m	350 kg
GL 33 G	32,50 m	20,88 m	Diesel	7490 kg	C1 / 3	8,80 x 2,55 x 3,55 m	5,30 m	1,71 x 0,86 m	320 kg
GL 33 J	32,63 m	21,73 m	Diesel	7490 kg	C1 / 3	8,59 x 2,51 x 3,61 m	5,32 m	-	350 kg
GL 33 K	32,63 m	21,73 m	Diesel	7490 kg	C1 / 3	8,59 x 2,51 x 3,61 m	5,32 m	-	350 kg
GL 36 H	36,11 m	30,77 m	Diesel	18000 kg	C / 2	9,55 x 2,56 x 3,79 m	4,78 m	1,62 x 0,78 m	350 kg
GL 40 G	40,26 m	31,08 m	Diesel	18000 kg	C / 2	9,74 x 2,53 x 3,78 m	6,60 m	3,80 x 0,97 m	600 kg
GL 46 H	40,26 m	31,08 m	Diesel	18000 kg	C / 2	10,36 x 2,56 x 3,95 m	6,44 m	3,80 x 0,96 m	600 kg
GL 48 G	48,67 m	31,60 m	Diesel	18000 kg	C / 2	10,35 x 2,54 x 3,75 m	6,55 m	3,70 x 0,97 m	600 kg

LKW-ARBEITSBÜHNEN
NUR MIT BEDIENPERSONAL



- Kompakte Bauweise
- Arbeitshöhe von 25 m bis 103 m



GL – LKW-ARBEITSBÜHNEN NUR MIT BEDIENPERSONAL

Typ	Max. Arbeitshöhe	Max. Reichweite	Antriebsart	zul. Gesamtgewicht	Gesamtmaße L x B x H	Abstützbreite beidseitig	Plattformaße L x B	Max. Tragfähigkeit im Korb
GL 25 M Allrad	24,40 m	16,52 m	Diesel	7490 kg	7,38 x 2,53 x 3,73 m	-	1,41 x 0,71 m	230 kg
GL 30 N Allrad	30,08 m	21,32 m	Diesel	13100 kg	8,33 x 2,53 x 3,89 m	3,85 m	1,70 x 0,86 m	320 kg
GL 30 S Allrad	29,96 m	21,12 m	Diesel	-	8,41 x 2,56 x 3,79 m	4,13 m	2,01 x 0,91 m	350 kg
GL 33 H Allrad	33,23 m	21,30 m	Diesel	13000 kg	8,95 x 2,55 x 3,92 m	3,85 m	1,70 x 1,00 m	320 kg
GL 37 B Allrad	37,18 m	31,61 m	Diesel	16150 kg	8,80 x 2,63 x 4,00 m	6,33 m	2,09 x 0,85 m	500 kg
GL 37 K	37,18 m	31,61 m	Diesel	16150 kg	8,80 x 2,63 x 4,00 m	6,33 m	-	500 kg
GL 45 H Allrad	44,80 m	26,50 m	Diesel	18000 kg	10,00 x 2,55 x 4,01 m	6,20 m	2,30 x 0,95 m	600 kg
GL 46 G Allrad	46,15 m	31,00 m	Diesel	18000 kg	10,36 x 2,56 x 3,95 m	6,44 m	3,80 x 0,96 m	600 kg
GL 48 J	48,00 m	32,00 m	Diesel	18000 kg	9,76 x 2,54 x 3,95 m	6,55 m	2,37 x 1,07 m	600 kg
GL 48 K	48,22 m	32,12 m	Diesel	-	10,46 x 2,54 x 3,85 m	6,52 m	2,32 x 1,05 m	600 kg
GL 51 G	50,87 m	32,70 m	Diesel	18000 kg	10,43 x 2,54 x 3,75 m	6,56 m	3,73 x 0,98 m	600 kg
GL 51 H Allrad	50,74 m	32,78 m	Diesel	18000 kg	10,40 x 2,55 x 3,97 m	6,54 m	3,71 x 0,97 m	600 kg
GL 51 J Allrad	50,61 m	32,93 m	Diesel	26000 kg	10,36 x 2,94 x 3,84 m	6,52 m	2,37 x 1,09 m	600 kg
GL 53 G Allrad	53,00 m	38,00 m	Diesel	26000 kg	12,02 x 2,50 x 3,98 m	8,70 m hinten / 8,66 m vorne	3,65 x 0,85 m	600 kg
GL 54 H	53,71 m	40,00 m	Diesel	26000 kg	11,90 x 2,56 x 3,94 m	8,99 m	3,80 x 0,97 m	600 kg
GL 57 B Allrad	56,72 m	40,88 m	Diesel	26000 kg	11,99 x 2,95 x 3,93 m	9,03 m	2,37 x 1,09 m	600 kg
GL 57 C Allrad	56,65 m	40,82 m	Diesel	-	12,01 x 2,58 x 3,96 m	9,04 m	0,97 x 2,30 m	600 kg
GL 61 H Allrad	61,00 m	39,80 m	Diesel	32000 kg	11,95 x 2,50 x 3,95 m	8,34 m	3,50 x 0,97 m	600 kg
GL 70 J	69,60 m	34,80 m	Diesel	32000 kg	12,00 x 2,54 x 3,99 m	8,30 m hinten / 8,38 m vorne	3,88 x 1,05 m	600 kg
GL 70 K Allrad	69,82 m	41,28 m	Diesel	33000 kg	12,02 x 2,54 x 3,98 m	9,02 m	3,82 x 1,05 m	600 kg
GL 70 L	69,73 m	41,28 m	Diesel	32000 kg	12,02 x 2,56 x 4,00 m	9,02 m	3,82 x 1,05 m	600 kg
GL 72 G	72,00 m	38,00 m	Diesel	33000 kg	13,71 x 2,55 x 3,98 m	8,61 m	3,82 x 0,97 m	600 kg
GL 75 G	75,00 m	42,00 m	Diesel	33000 kg	13,98 x 2,54 x 3,97 m	9,02 m	3,82 x 0,97 m	600 kg
GL 75 H Allrad	75,00 m	42,00 m	Diesel	33000 kg	13,98 x 2,54 x 3,97 m	9,02 m	3,82 x 0,97 m	600 kg
GL 90 G	90,00 m	32,90 m	Diesel	48000 kg	16,35 x 2,55 x 4,01 m	8,30 / 8,15 m	3,45 x 0,96 m	530 kg
GL 103 G Allrad	102,50 m	35,80 m	Diesel	60000 kg	16,50 x 2,75 x 3,96 m	8,05 m	3,70 x 0,90 m	530 kg

GERKEN

MEHR ALS ARBEITSBÜHNEN,
STAPLER UND KRANE...

ENTDECKEN SIE
UNSER EVENT- UND
HANDWERKSEQUIPMENT!

- Garten- und Forstgeräte
- Licht-, Klima- und Reinigungstechnik
- Fahrzeuge und Anhänger
- u.v.m.



LÖSEN SIE IHR RAUM-
PROBLEM MIT DEN
GERKEN RAUMSYSTEMEN!

- Büro-, Sanitär- und Materialcontainer
- Individuelle Planung und Ausführung
- Verschiedene Mietmodelle und Kaufoptionen

www.gerken-raumsysteme.de



MIETEN SIE HOCHWERTIGE
EINSATZFAHRZEUGE BEI
GERKEN!

- Fahrzeuge für den Krankentransport oder Rettungsdienst
- Einsatz- und Kommandowagen sowie Drehleitern
- Mobile Sanitätsstationen

www.gerken-einsatzfahrzeuge.de



MATERIALLIFT



GML – MATERIALLIFT

Typ	Max. Hubhöhe	Max. Hublast	Antriebsart	Eigengewicht	Bauhöhe
GML 73	7,80 m	295 kg	Manuell	170 kg	2,21 m



ELEKTRO-AMEISEN



GEH – ELEKTRO-AMEISEN

Typ	Max. Hubhöhe	Max. Hublast	Antriebsart	Eigengewicht	Bauhöhe
GEH 29-12	2,90 m	1200 kg	Elektro	465 kg	1,80 m
GEH 34-15	3,42 m	1500 kg	Elektro	1175 kg	1,70 m
GEH 43-16	4,36 m	1600 kg	Elektro	1273 kg	2,02 m
GEH 44-15	4,40 m	1500 kg	Elektro	1120 kg	1,97 m



GABELSTAPLER



GST – GABELSTAPLER

Typ	Max. Hubhöhe	Max. Hublast	Antriebsart	Eigengewicht	Bauhöhe
GST 31-70(D) ZC	3,10 m	7000 kg	Diesel	10760 kg	2,73 m
GST 38-80(D) ZC	3,75 m	8000 kg	Diesel	13220 kg	2,75 m
GST 43-30 (D) CR	4,31 m	3000 kg	Diesel	4820 kg	2,25 m
GST 43-30(E) W	4,37 m	3000 kg	Batterie	5109 kg	2,05 m
GST 44-50(TG) W	4,38 m	5000 kg	Gas	7270 kg	2,25 m
GST 45-30(E) W	4,62 m	3000 kg	Batterie	5400 kg	2,30 m
GST 46-50(E) W	4,59 m	5000 kg	Batterie	7333 kg	2,28 m
GST 47-30(TG) W	4,59 m	3000 kg	Gas	4750 kg	2,18 m
GST 48-50(E) W	4,88 m	4990 kg	Batterie	7692 kg	2,33 m
GST 54-30 A	5,40 m	3000 kg	Diesel	5625 kg	2,68 m
GST 54-50 A	5,48 m	4900 kg	Diesel	8350 kg	2,77 m
GST 55-30 A	5,50 m	3000 kg	Diesel	6180 kg	2,93 m
GST 60-30(E) W	6,08 m	3000 kg	Batterie	5728 kg	2,66 m
GST 61-30(E) W	6,08 m	3000 kg	Batterie	5400 kg	2,67 m



TELESKOPSTAPLER



- Hubhöhe von 4 m bis 18 m
- Batterie- oder Dieselantrieb

GTS – TELESKOPSTAPLER

Typ	Max. Hubhöhe	Max. Hublast	Max. Ausladung	Antriebsart	Eigengewicht	Bauhöhe
GTS 40-20 WA	4,00 m	2000 kg	4,00 m	Diesel	4400 kg	1,95 m
GTS 41-30(E) W	4,05 m	3000 kg	1,74 m	Batterie	5480 kg	2,25 m
GTS 59-25 A	5,85 m	2500 kg	3,40 m	Diesel	5220 kg	1,90 m
GTS 59-25 WA	5,85 m	2500 kg	3,40 m	Diesel	5220 kg	1,90 m
GTS 59-26(E) WA	5,84 m	2600 kg	2,43 m	Batterie	4860 kg	1,94 m
GTS 60-25 WAR	5,90 m	2500 kg	3,01 m	Diesel	5780 kg	1,90 m
GTS 60-25(E) WA	5,96 m	2500 kg	-	Batterie	5150 kg	1,95 m
GTS 61-25(E) WA	5,96 m	2500 kg	-	Batterie	5150 kg	1,95 m
GTS 86-75 A	8,60 m	7500 kg	4,60 m	Diesel	11400 kg	2,50 m
GTS 95-35 WAR	9,40 m	3500 kg	6,50 m	Diesel	8700 kg	2,40 m
GTS 100-35 WA	10,08 m	3500 kg	7,26 m	Diesel	8570 kg	2,44 m
GTS 139-40 WAR	13,74 m	4000 kg	9,80 m	Diesel	12260 kg	2,64 m
GTS 140-40 WA	13,69 m	4000 kg	9,70 m	Diesel	10710 kg	2,60 m
GTS 170-40 WA	16,83 m	4000 kg	12,91 m	Diesel	12000 kg	2,60 m
GTS 175-40 WAR	17,42 m	4000 kg	-	Diesel	11380 kg	2,63 m



ALLRAD-ROTOR-TELESKOPSTAPLER



- Hubhöhe von 18 m bis 30 m
- Dieselantrieb
- Viele Anbauteile

GTSR – ALLRAD-ROTOR-TELESKOPSTAPLER

Typ	Max. Hubhöhe	Max. Hublast	Max. Ausladung	Antriebsart	Eigengewicht	Bauhöhe
GTSR 180-40 A	17,60 m	4000 kg	15,60 m	Diesel	13830 kg	3,02 m
GTSR 180-40 AER	17,66 m	4000 kg	15,66 m	Diesel	14600 kg	3,04 m
GTSR 180-50 AER	17,38 m	5000 kg	14,25 m	Diesel	14700 kg	3,08 m
GTSR 205-55 AE	20,12 m	5500 kg	17,78 m	Diesel	18630 kg	3,03 m
GTSR 210-50 AE	20,32 m	4999 kg	18,20 m	Diesel	17020 kg	3,08 m
GTSR 250-40 AE	24,22 m	4000 kg	18,50 m	Diesel	18000 kg	3,08 m
GTSR 250-50 AE	24,75 m	4999 kg	21,40 m	Diesel	18470 kg	3,07 m
GTSR 255-55 AE	25,14 m	5500 kg	21,80 m	Diesel	19530 kg	3,11 m
GTSR 260-40 A	26,05 m	4000 kg	22,92 m	Diesel	15450 kg	2,95 m
GTSR 300-50 A	29,45 m	4999 kg	18,45 m	Diesel	23000 kg	3,15 m



Krane

ANHÄNGERKRANE

- Selbstabholung möglich
- Leichter Kran, auch für nicht stark belastbare Böden



DETAILS



GAK – ANHÄNGERKRANE

Typ	Traglast	Max. Hakenhöhe	Max. Ausladung	Antriebsart	Eigengewicht	Gesamtmaße L x B	Abstützbreite L x B
GAK 300-15	1500 kg	29,05 m	26,41 m	Benzin	3650 kg	9,35 x 2,38 m	7,52 x 5,62 m

MINIKRANE



DETAILS

- 400 V Elektroantrieb und Dieselantrieb
- Hubhöhen bis 25 m
- Einsetzbar auch in Innenräumen



GMK – MINIKRANE

Typ	Traglast	Max. Hakenhöhe	Max. Ausladung	Antriebsart	Eigengewicht	Gesamtmaße L x B	Abstützbreite L x B
GMK 87-28	2800 kg	8,7 m	8,21 m	380 V / Diesel	2120 kg	3,32 x 0,75 m	4,58 x 4,53 m
GMK 125-30	2980 kg	12,52 m	12,16 m	380 V / Diesel	4080 kg	4,29 x 1,28 m	4,40 x 4,40 m
GMK 207-38	3830 kg	20,70 m	16,00 m	380 V / Diesel	5750 kg	4,98 x 1,38 m	5,79 x 5,52 m
GMK 255-80	8000 kg	25,50 m	18,80 m	380 V / Diesel	9300 kg	5,90 x 1,67 m	6,30 x 6,30 m

RAUPENKRANE

- Einsatz auch in schwierigem Gelände
- Bodenschonendes verfahren auf der Baustelle



DETAILS



GRK – RAUPENKRANE

Typ	Traglast	Max. Hakenhöhe	Max. Ausladung	Antriebsart	Eigengewicht	Gesamtmaße L x B
GRK 202-49	4900 kg	20,30 m	14,52 m	Diesel	10250 kg	5,02 x 2,36 m
GRK 360-24	2400 kg	36,00 m	27,50 m	Diesel	4500 kg	8,44 x 2,11 m

LKW-KRANE



DETAILS

- Selbstfahrer Kran
- Fahrbar mit FSK C1 (GDK37) / FSK C (GDK46)
- Reichhaltiges Zubehör
- Hakenhöhe bis 43 m



GDK – LKW-KRANE

Typ	Traglast	Max. Hakenhöhe	Max. Ausladung	zul. Gesamtgewicht	Führerschein	Gesamtmaße L x B	Abstützbreite
GDK 37	1500 kg	33 + 2 m	30 m	7490 kg	C1	8,35 x 2,55 m	5,38 x 5,55 m
GDK 46	3000 kg	43 + 2 m	40 m	26000 kg	C	10,49 x 2,55 m	6,50 x 6,10 m

MOBILKRANE



DETAILS

- Fahrbar nur mit Bedienpersonal
- Verschiedenste Spitzen Konfigurationen und Spreizsysteme möglich
- Hakenhöhe bis 76 m



GGK – MOBILKRANE NUR MIT BEDIENPERSONAL

Typ	Traglast	Max. Hakenhöhe	Max. Ausladung	zul. Gesamtgewicht	Transportgewicht	Gesamtmaße L x B	Abstützbreite	Besonderheiten
GGK 50	42800 kg	44 m	38 m	7500 / 9500 kg	32000 / 36000 kg	11,20 x 2,55 m	6,50 x 6,30 m	
GGK 70	62500 kg	69 m	46 m	10000 / 12000 kg	40000 / 48000 kg	12,55 x 2,66 m	7,90 x 5,40 m	Hy. abwinkelbare Spitze
GGK 80	39500 kg	76 m	48 m	10000 / 12000 kg	40000 / 48000 kg	12,76 x 2,55 m	8,08 x 6,48 m	
GGK 100	80000 kg	69 m	54 m	12000 kg	48000 kg	13,36 x 2,55 m	8,12 x 7,20 m	

GERKEN Niederlassungen in Ihrer Nähe



Detaillierte Infos zu unseren Standorten finden Sie unter:



Stand 10/2024

GERKEN GmbH ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG

In der Steele 13
40599 Düsseldorf

T 0211 97476 0
F 0211 97476 78

✉ info@gerken.eu
🌐 gerken-arbeitsbuehnen.de