

## GA 25 G

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Max. Werkhoogte</b>                   | 25,20 m              |
| <b>Max. zijdelingse reikwijdte</b>       | 11,10 m              |
| <b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b> | 200 kg               |
| <b>Afmetingen LxBxH</b>                  | 9,17 x 1,61 x 2,12 m |
| <b>Lengte transportpositie</b>           | 9,17 m               |
| <b>Machine breedte</b>                   | 1,61 m               |
| <b>Hoogte transportstand</b>             | 2,12 m               |
| <b>Type aandrijving</b>                  | 230 V                |
| <b>Gewicht</b>                           | 2500 kg              |
| <b>Max. Hoogte platform</b>              | 23,20 m              |
| <b>Afmetingen platform LxB</b>           | 1,47 x 0,69 m        |
| <b>Ondersteunt</b>                       | ja                   |
| <b>Ondersteuningsdruk max.</b>           | 18 kN                |
| <b>Disselbelasting</b>                   | 100 kg kg            |
| <b>Steunbreedte aan beide zijden</b>     | 5,63 m               |
| <b>Diagonaal ondersteunen</b>            | 3,90 m               |
| <b>Ondersteuningslengte</b>              | 5,40 m               |
| <b>Bodemvrijheid</b>                     | 0,25 m               |
| <b>Roterende werkmand</b>                | ja                   |
| <b>Mandarm, draaihoek</b>                | geen-                |
| <b>Alleen voor gebruik binnenshuis</b>   | geen                 |
| <b>Rangeeraandrijving</b>                | ja                   |
| <b>Zwenkbereik</b>                       | eindeloos            |
| <b>Speciale functies</b>                 | Laag eigen gewicht   |



