

# GL 27 R

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Max. Werkhoogte</b>                   | 26,70 m                                             |
| <b>Max. zijdelingse reikwijdte</b>       | 16,67 m                                             |
| <b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b> | 250 kg                                              |
| <b>Afmetingen LxBxH</b>                  | 7,77 x 2,19 x 3,05 m                                |
| <b>Ondersteuningslengte</b>              | 3,70 m                                              |
| <b>Steunbreedte aan beide zijden</b>     | voor=2.43 /<br>achter=3.56 m                        |
| <b>Steunbreedte aan één kant</b>         | 2,90                                                |
| <b>Verticale steunbreedte</b>            | 2,22                                                |
| <b>Gewicht</b>                           | 3350 kg                                             |
| <b>Type aandrijving</b>                  | Diesel                                              |
| <b>vierwielaandrijving</b>               | geen                                                |
| <b>Bodemvrijheid</b>                     | 0,18 m                                              |
| <b>Roterende werkmand</b>                | ja                                                  |
| <b>Zwenkbereik</b>                       | 2x 200° /400°                                       |
| <b>Mand arm</b>                          | ja                                                  |
| <b>Rijbewijs</b>                         | B / 3                                               |
| <b>Speciale functies</b>                 | 1000V isolatie bij<br>ombouw naar kunststof<br>korf |









