

# GL 27 T

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Max. Werkhoogte</b>                   | 27,06 m                                       |
| <b>Max. zijdelingse reikwijdte</b>       | 15,84 m                                       |
| <b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b> | 230 kg                                        |
| <b>Afmetingen LxBxH</b>                  | 7,49 x 2,36 x 3,07 m                          |
| <b>Ondersteuningslengte</b>              | 4,10 m                                        |
| <b>Steunbreedte aan beide zijden</b>     | 3,37 m                                        |
| <b>Steunbreedte aan één kant</b>         | 2,75                                          |
| <b>Verticale steunbreedte</b>            | 2,15                                          |
| <b>Gewicht</b>                           | 3500 kg                                       |
| <b>Type aandrijving</b>                  | Diesel                                        |
| <b>vierwielaandrijving</b>               | geen                                          |
| <b>Bodemvrijheid</b>                     | 0,20 m                                        |
| <b>Roterende werkmand</b>                | ja                                            |
| <b>Zwenkbereik</b>                       | 2x 220° = 440°                                |
| <b>Mand arm</b>                          | geen                                          |
| <b>Rijbewijs</b>                         | B / 3                                         |
| <b>Speciale functies</b>                 | 1000V isolatie bij ombouw naar kunststof korf |









