

# GSA 24 G

|                                          |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max. Werkhoogte</b>                   | 24,16 m                                                                                                                                                                                      |
| <b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b> | 250 kg                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type aandrijving</b>                  | Hybride                                                                                                                                                                                      |
| <b>Max. zijdelingse reikwijdte</b>       | 12,45 m                                                                                                                                                                                      |
| <b>Afmetingen LxBxH</b>                  | 6,39 x 0,99 x 1,97 m                                                                                                                                                                         |
| <b>Lengte transportpositie</b>           | 6,39 m                                                                                                                                                                                       |
| <b>Machine breedte</b>                   | 0,99 m                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hoogte transportstand</b>             | 1,97 m                                                                                                                                                                                       |
| <b>Afmetingen platform BxD</b>           | 1,36 x 0,67 m                                                                                                                                                                                |
| <b>Schommelmas</b>                       | geen                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mandarm, draaihoek</b>                | nee / -                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gewicht</b>                           | 3330 kg                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bodemvrijheid</b>                     | 0,35 m                                                                                                                                                                                       |
| <b>vierwielaandrijving</b>               | geen                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ondersteunt</b>                       | ja                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ondersteuningsdruk max.</b>           | 23,7 kN                                                                                                                                                                                      |
| <b>Steun aan beide zijden LxB</b>        | 4,64 x 4,74 m                                                                                                                                                                                |
| <b>Ondersteuning eenzijdig BxL</b>       | 3,80 x 6,50 meter                                                                                                                                                                            |
| <b>Ondersteuning smal BxL</b>            | 2,74 x 6,50 m                                                                                                                                                                                |
| <b>Zwenkbereik</b>                       | 450°                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fahrtrieb</b>                         | ja, witte rubberen ketting                                                                                                                                                                   |
| <b>Draaibare mand</b>                    | ja                                                                                                                                                                                           |
| <b>Alleen voor gebruik binnenshuis</b>   | geen                                                                                                                                                                                         |
| <b>Niet-markerend</b>                    | ja                                                                                                                                                                                           |
| <b>Speciale functies</b>                 | In hoogte verstelbaar chassis voor rijden op hellingen, optionele elektrische of dieselaandrijving, kan worden gebruikt voor materiaaltransport tot 300 kg, optionele glaszuiger beschikbaar |



