

GSA 30 L

Max. Werkhoogte	30,02 m
Max. Korfbelasting / Hefbelasting	400 kg
Type aandrijving	Hybride
Max. zijdelingse reikwijdte	16,70 m
Afmetingen LxBxH	7,82 x 1,58 x 1,98 m
Lengte transportpositie	7,82 m
Machine breedte	1,58 m
Hoogte transportstand	1,98 m
Afmetingen platform BxD	1,32 x 0,96 meter
Schommelas	geen
Mandarm, draaihoek	ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180°
Gewicht	4500 kg
Bodemvrijheid	0,17 m
vierwielaandrijving	geen
Ondersteunt	ja
Ondersteuningsdruk max.	32 kN
Steun aan beide zijden LxB	6,35 x 6,04 meter
Ondersteuning eenzijdig BxL	4,86 x 8,33 m
Ondersteuning smal BxL	3,38 x 8,33 m
Zwenkbereik	450°
Fahrانtrieb	ja, witte rubberen ketting
Draaibare mand	ja
Alleen voor gebruik binnenshuis	geen
Niet-markerend	ja
Speciale functies	Kan ook worden gebruikt voor intern transport, maximale heflast 400 kg. Aarding met aardingspin mogelijk. Voor een betere hantering van de machine is standaard een afneembaar contragewicht gemonteerd, waardoor het tarragewicht van de machine toeneemt tot 4.830 kg.



